## ODVODNENIE IHRISKA M 1:200




## LEGENDA MATERIáLOV :

- PROSTÝ BETÓN
- ŽELEZOBETÓN
- PÔVODNÁ ZEMINA

## LEGENDA ČIAR :

- STĹPIKY OPLOTENIA
- DRENÁŽNE POTRUBIE - rúra flexibilná PVC DN 100 mm, perforovaná, spád 0,5%
- ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE - rúra flexibilná PVC DN 160 mm, perforovaná, spád 0,5%
- BETÓNOVÝ OBRUBNÍK HR. 80 mm
- OSADENIE NOVÉHO OPLOTENIA
- BETÓNOVÝ OPORNÝ MÚR
- HRANA VÝKOPU
- UKLADANIE UMELEJ TRÁVY

## LEGENDA ZNAČIEK :

- S1 STĹPIK OPLOTENIA, galvanizovaný 76x76 mm, v. 5000 mm
- S2 STĹPIK OPLOTENIA, galvanizovaný 76x76 mm, v. 3500 mm
- B FUTBALOVÁ BRÁNKA, 2 ks
- VB VSTUPNÁ BRÁNA, DVOJKRÍDLOVÁ, š. 3500 mm

## CHARAKTERISTIKA UMELEJ TRÁVY

Farba: tmavozelená, svetlozelená alebo dvojfarebná
Charakteristika: tepluvzdorná, mrazuvdorná, UV odolná, šetrná k životnému prostrediu

Špecifikácia:

- Typ vlákna: PE monofilament (priamy)
- Dtex: 14.000
- Šírka vlasu: 1.1mm
- Hrúbka vlasu: 380µm
- Hustota vpichov: 9.448 / m2
- Počet kocov: 113.388 / m2
- Celková plošná hmotnosť: 2.922g / m2
- Stabilizačná výplň: kremičitý piesok (25kg / m2)
- Výkonová výplň: gumový SBR granulát, čierny (15kg / m2)

Gumový sbr granulát (norma EN933-2)
Charakteristika: obsah gumy 40%, hranatý, bez vlnených vlákien, prachu a ocele,
- Veľkosť: 0,5 - 2mm
- Množstvo: 18kg/m2

Pokyny k pokládke
Kvalita podložia: Podložie musí spĺňať nasledovné požiadavky
Rovinatosť: <10mm na šírku 3m (norma EN22768)
Tolerancia: 1mm, zhutnenie: >95%
Rozdiel role: 13T≤2.5mm
Podložie môže byť pružné podľa požadovanej pružnosti
Pokládka: Role trávy sú spájané podlepovacou páskou a polyuretánovým lepidlomVýplň kremičitým pieskom a gumovým granulátom za suchého počasia
Údržba: odporúčané kompletné čistenie v určenej termín a vykefovanie každý týždeň
Príslušenstvo: Biele čiary

Podlepovacia páska + 5% rezerva-šírka 300mm na podlepenie spojov - 1160 bm
Podlepovacia páska + 5% rezerva-šírka 400mm na podlepenie spojov - 620 bm
Kremičitý piesok (16kg/m2) - 92,5 t
EPDM granulát čiernej farby bezzápachový (18kg/m2) - 104 t

+0,000 = 243,000 m.n.m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autor projektu: | Milan Šmikniar: | Zodp. projektant: | Ing. Emil Kukla |
| Projektant: | Milan Šmikniar: | Kreslil: | Ing. Michal Petrík |
| Investor: | Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481 | | |
| Adresa: | ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 968 01 Nová Baňa | | |
| Miesto stavby: | Dlhá lúka, Nová Baňa | Parcela číslo: | 1160 |
| Názov stavby: | **Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa** | | |
| ČASŤ PD: | Architektúra | | |
| NÁZOV ČASTI: | **Ukladanie umelej trávy** | | |

Vlastník výkresu:
**PROJEKT ateliér** s.r.o.
PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB
IČO: 36 622 731 DIČ: SK2021768972
ul. Bernolákova 11, 96001 Nová Baňa
tel. 04568 55 004 mobil: 0903 540 314

| | |
|---|---|
| Číslo zákazky: | |
| Dátum: 03/2025 | Číslo sady: |
| Formát: 457x760 mm | |
| Stupeň PD: | |
| Mierka: 1:200 | Číslo výkresu: 6 |